



Kliknutím na obrázok zavriete okno

Obj. číslo: **ČSN137517 PN 630**
Kohout tlakoměrový uzavírací, čepový, s nátrubkovou přípojkou

Názov tovaru: POUŽITÍ Ventil tlakoměrový čepový s nátrubkovou přípojkou je určen jako speciální uzavírací armatura k tlakoměřům s plochým těsněním, pro pracovní tlaky a teploty, které jsou uvedeny v tab.1. Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny.

Detailný popis: TECHNICKÝ POPIS

Těleso je kované. Na vstupní straně má závitový čep, upravený na ploché těsnění. Na výstupní straně má nátrubkovou přípojkou pro připojení tlakoměru. Pro uvolnění tlaku v tlakoměru po uzavření ventilu slouží odvzdušňovací šroub.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

Jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL

Těleso dle tabulky

Vřetenno korozivzdorná ocel

Ruční kolo plastická hmota

Tlakoměrové armatury z jiných materiálů, než je uvedeno, nutno objednávat přímo ve výrobním podniku.

ZNAČENÍ

Značení materiálu se provádí vyražením doplňkové číslice v normě na těleso. Tlakoměrové armatury se neopatřují štítkem.

ZKOUŠENÍ

Tlakoměrový ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Tlakoměrový ventil je možno montovat v libovolné poloze.

OVLÁDÁNÍ

Ručním kolem.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:

- název armatury (typ, evidenční číslo, norma)

- jmenovitý tlak (PN)

- rozměr přípojovacího závitu
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny ($^{\circ}\text{C}$)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)