

d	d ₁	D	L	L ₁	V	S	kg
M 20 x 1,5	M 20 x 1,5 LEVÝ	3	80	70	56	27	0,4
G 1/2 "		3	80	70	56	27	0,4

Kliknutím na obrázok zavriete okno

Obj. číslo: **DIN16262 PN 25**

Kohout tlakoměrový čepový, s nátrubkovou přípojkou

Názov tovaru: POUŽITÍ Kohout tlakoměrový čepový s nátrubkovou přípojkou je určen jako speciální uzavírací armatura k tlakoměrům s plochým těsněním, pro pracovní tlaky 2,5 MPa a teploty -20 - +50 C.

Detailný popis: TECHNICKÝ POPIS

Těleso je kované. Na vstupní straně má závitový čep, upravený na ploché těsnění. Na výstupní straně má nátrubkovou přípojku pro připojení tlakoměru. Kužel je přidržován zdola maticí.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

Jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL

Těleso, kužel mosaz

Tlakoměrová přípojka uhlíková ocel

Rukojeť plast

ZNAČENÍ

Značení materiálu se provádí vyražením doplňkové číslice v normě na těleso. Tlakoměrové armatury se neopatřují štítkem.

ZKOUŠENÍ

Tlakoměrový kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Tlakoměrový kohout je možno montovat v libovolné poloze.

OVLÁDÁNÍ

Rukojetí.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:

- název armatury (typ, evidenční číslo, norma)
- jmenovitý tlak (PN)
- rozměr připojovacího závitu
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)