

d	d <sub>1</sub>	D	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	V	S	kg
M 20 x 1,5	M 20 x 1,5 LEVÝ	3	80	70	35,5	56	27	0,45
G 1/2 "		3	80	70	35,5	56	27	0,45

Kliknutím na obrázok zavriete okno

Obj. číslo: **DIN16263 PN 25**

**Kohout tlakoměrový zkušební, čepový, s nátrubkovou přípojkou**

Název tovaru: POUŽITÍ Kohout tlakoměrový čepový s nátrubkovou přípojkou je určen jako speciální uzavírací armatura k tlakoměrům s plochým těsněním, pro pracovní tlaky 2,5 MPa a teploty -20- +50 C.

**Detailný popis: TECHNICKÝ POPIS**

Těleso je kované. Na vstupní straně má závitový čep, upravený na ploché těsnění. Na výstupní straně má nátrubkovou přípojkou pro připojení tlakoměru. Kohout je opatřen bočním vývodem pro připojení kontrolního tlakoměru. Kužel je přidržován zdola maticí.

**PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY**

Jsou uvedeny v tabulce.

**MATERIÁL**

Těleso, kužel mosaz  
 Tlakoměrová přípojka uhlíková ocel  
 Zaslepovací matice uhlíková ocel  
 Rukojeť plast

**ZKOUŠENÍ**

Tlakoměrový kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

**MONTÁŽ**

Tlakoměrový kohout je možno montovat v libovolné poloze.

**OVLÁDÁNÍ**

Rukojetí.

**OBJEDNÁVÁNÍ**

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:

- název armatury (typ, evidenční číslo, norma)
- jmenovitý tlak (PN)
- rozměr přípojovacího závitu
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)