



Materiál: P245GH

| DN | průměr trubky | D | d ₅ | b | k | d ₄ | f | počet otvorů pro šrouby | d ₂ | kg |
|-----|---------------|-----|----------------|----|-----|----------------|---|-------------------------|----------------|------|
| 15 | 21,3 | 95 | 22 | 14 | 65 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0,67 |
| 20 | 26,9 | 105 | 27,5 | 16 | 75 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0,96 |
| 25 | 33,7 | 115 | 34,5 | 16 | 85 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1,11 |
| 32 | 42,4 | 140 | 43,5 | 18 | 100 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1,82 |
| 40 | 48,3 | 150 | 49,5 | 18 | 110 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2,08 |
| 50 | 60,3 | 165 | 61,5 | 20 | 125 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2,73 |
| 65 | 76,1 | 185 | 77,5 | 20 | 145 | 122 | 3 | 8* | 18 | 3,16 |
| 80 | 88,9 | 200 | 90,5 | 20 | 160 | 138 | 3 | 8 | 18 | 3,6 |
| 100 | 114,3 | 220 | 116 | 22 | 180 | 158 | 3 | 8 | 18 | 4,39 |
| 125 | 139,7 | 250 | 141,5 | 22 | 210 | 188 | 3 | 8 | 18 | 5,41 |
| 150 | 168,3 | 285 | 170,5 | 24 | 240 | 212 | 3 | 8 | 22 | 7,14 |
| 200 | 219,1 | 340 | 221,5 | 26 | 295 | 268 | 3 | 12 | 22 | 9,73 |
| 250 | 273 | 405 | 276,5 | 29 | 355 | 320 | 3 | 12 | 26 | 14,2 |
| 300 | 323,9 | 460 | 327,5 | 32 | 410 | 378 | 4 | 12 | 26 | 19 |
| 350 | 355,6 | 520 | 359 | 35 | 470 | 438 | 4 | 16 | 26 | 28,2 |
| 400 | 406,4 | 580 | 411 | 38 | 525 | 490 | 4 | 16 | 30 | 35,9 |
| 450 | 457 | 640 | 462 | 42 | 585 | 550 | 4 | 20 | 30 | 46,1 |
| 500 | 508 | 715 | 513,5 | 46 | 650 | 610 | 4 | 20 | 33 | 64 |
| 600 | 610 | 840 | 616,5 | 55 | 770 | 725 | 5 | 20 | 36 | 102 |

Poznámka: * u DN65 mohou být dle požadavku odběratele 4 otvory pro šrouby